



## JA-112P Zbernicový PIR detektor pohybu

Výrobok je zbernicovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Jeho garantované detekčné pokrytie je 90°/12 m. Detektor spĺňa najvyššie kvalitatívne a dizajnové požiadavky, vďaka ktorým sa uplatní aj v luxusnom interiéri.

o [Prohlášení o shodě - JA-112P \(PDF 313,88 kB\)](#)



### Popis

Okrem štandardného umiestnenia v rohu miestnosti je možná montáž na plochu steny do rámčeka JA-196PL-S, kedy je detektor čiastočne zapustený a elegantne splyva so stenou. Pre špeciálne aplikácie, akými sú napríklad montáž na strop alebo naklonený uhol záberu, poslúži kľbový držiak JA-191PL.

Detektor má impulznú aktiváciu.

Detektorom možno ovládať programovateľné PG výstupy.

Stupeň odolnosti voči falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach.

Detektor poskytuje štandardnú odolnosť voči bielemu svetlu v úrovni predpísanej normou (až 6000 Luxov).

Detektor je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu v systéme.

### Technické údaje

#### Kompatibilita s

F-Link 2.0.0 a vyšším

#### Napájanie

zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)

#### Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

3 mA

#### Prúdová spotreba pre výber kábla

11 mA

#### Odporúčaná výška inštalácie

2,2 - 2,5 m nad úrovňou podlahy

#### Uhol detekcie/detekčné pokrytie

90°/12 m

#### Rozmery

62 x 110 x 40 mm

#### Klasifikácia

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2

#### Prostredie podľa

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

#### Rozsah pracovných teplôt

-10 °C až +40 °C

**Ďalej spíňá**

STN EN 50130-4, STN EN 55022