



## JA-121T Zbernicové rozhranie RS-485

Modul JA-121T je **univerzálny prevodník na RS-485 pre iné systémy**. Sprostredkováva prevod zo zbernice systému JABLOTRON 100+ do sériovej linky RS-485 a späť.

○ [Prohlášení o shodě - JA-121T \(PDF 316,21 kB\)](#)

### Popis

Použitie napríklad pre spojenie s inteligentným domom. Obsahuje galvanicky oddelené obvody dimenzované na skúšobné napätie 4kV. Dáta sú posielané pri zmene stavu alebo na vyžiadanie. V pasívnom móde sú všetky dáta posielané len na vyžiadanie. Modul je adresovateľný a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

### Technické údaje

#### Napájanie

zo zbernice ústredne 12V (9 - 15V)

#### Kľudová spotreba modulu

10 mA

#### Výstupná časť RS-485

5V (4,75 až 5,25V)

#### Galvanické oddelenie

zbernica / RS-485 4kV

#### Maximálna dĺžka kábla svorky TMP

3 m

#### Režimy dané vnútorným nastavením

ASCII interface 9600bd

#### Rozmery

52 x 38 x 14 mm

#### Prostredie podľa STN EN 50131-1

II. vnútorné všeobecné

#### Rozsah pracovných teplôt

-10°C až + 40°C

#### Úroveň zabezpečenia

stupeň 2, podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3,

#### Ďalej spĺňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022