



# JA-150M Bezdrôtový detektor otvorenia s dvomi univerzálnymi vstupmi

Jedná sa o **magnetický detektor, ktorý má dva nezávislé, samostatne nastaviteľné vstupy**. Detektor je určený aj na detekciu manipulácie s predokennou roletou, vybavenú rohatkovým snímačom pohybu rolety CT-01.

o [Prohlášení o shodě - JA-150M \(PDF 317,02 kB\)](#)



## Popis

Detektor JA-150M je zároveň univerzálnym vysielateľom. V systéme JABLOTRON 100 obsadzuje 2 pozície.

## Technické údaje

<b>Napájanie</b>	1 ks alkalická batéria AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh
<b>Typická životnosť batérie</b>	cca 2 roky
<b>Komunikačné pásmo</b>	868,1 MHz, protokol Jablotron
<b>Komunikačný dosah</b>	cca 300 m (priama viditeľnosť)
<b>Maximálna dĺžka prepojovacieho kábla vstupu s detektorom</b>	3 m
<b>Rozmery</b>	109 x 24 x 22 mm
<b>Klasifikácia</b>	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-2-6, STN EN 50131-5-3
<b>Prostredie podľa</b>	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 až +40 °C
<b>Ďalej spĺňa</b>	STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 50950-1
<b>Podmienky prevádzky</b>	TÚSR č. VPR - 34 / 2012