



JA-155J Univerzálny vysielateľ

Výrobok je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON 100+ a je určený predovšetkým na montáž do automobilov. Slúži na diaľkové ovládanie spotrebičov, napr. otváranie garážových brán.

○ [Prohlášení o shodě - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

Popis

Vysielateľ môže byť naučený aj do multifunkčných relé (MFR) série AC-16x pre ich ovládanie podľa zvoleného režimu. Jeden vysielateľ môže byť naučený aj do viacerých MFR s inou funkciou.

Technické údaje

Napájacie napätie12 až 24 V \pm 30 %**Odber**

5/20 mA

Komunikačné pásmo

868,1 MHz, protokol Jablotron

Komunikačný dosah

až 300 m (priama viditeľnosť)

Voliteľná reakcia vstupov

1 alebo 2 impulzy napájania

Rozsah pracovných teplôt

-40 °C až +85 °C

Rozsah skladovacích teplôt

-10 °C až +40 °C

Rozmery, hmotnosť

84 x 53 x 25 mm, 120 g

Podmienky prevádzkovania

TÚSR č. VPR - 11/2014

Ďalej spĺňa

STN EN 300220, STN EN 55022, STN EN 50130-4, STN EN 60950-1