



JA-188J Bezdrôtové nástenné tlačidlo

Tlačidlo JA-188J je určené na bezdrôtovú aktiváciu tiesňového poplachu. Môže sa použiť aj ako ovládač zabezpečovacieho systému, prípadne na ovládanie zariadení a spotrebičov prostredníctvom PG výstupov.

o [Prohlášení o shodě - JA-188J \(PDF 312,77 kB\)](#)



Popis

Obsahuje sabotážny kontakt a monitoruje stav vybitia batérie. **Reakcia systému na stlačenie tlačidla je voliteľná.** Základnou reakciou je tiesňový poplach alebo zapnutie / vypnutie ochrany (voliteľné). Ďalšie reakcie na stlačenie tlačidla možno nastaviť priamo v ústredni v režime Servis.

Technické údaje

Napájanie	lítiová batéria LS14250 (3.6V ½ AA / 1,2 Ah)
Typická životnosť batérie	cca 3 roky (20 aktivácií / deň)
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Rozmery, váha	80 x 80 x 29 mm, 60 g
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až + 40 °C
Klasifikácia podľa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-5-3, STN EN 50134-2 stupeň 2
Ďalej spĺňa	STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 34/2012